

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Ocypel			
1.1		Kuchnia			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1.	1011-02				
1		0.56*0.88*2.0	m ³	0.986	
				RAZEM	0.986
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.	0354-04				
1		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1		(1.0+1.9+0.4+2.04+0.9+0.85+1.90)*2.10	m ²	18.879	
				RAZEM	18.879
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0504-03				
1		19.3	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
5	KNR 4-01	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - skucie istniejącej glazury	m ²		
d.1.	0349-09				
1	analogia	(3.94*2+4.90*2)*2.0	m ²	35.360	
				RAZEM	35.360
6	KNR K-01	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m ²		
d.1.	0103-02				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - grunt dyspersyjny - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
8	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1131-02				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
9	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-10				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
10	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-08				
1		3.94+4.9+4.9+2.94	m	16.680	
				RAZEM	16.680
11	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - Strop EI60	m ²		
d.1.	2005-03				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
12	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.1.	2005-04				
1		19.30	m ²	19.300	
				RAZEM	19.300
13	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
1		(3.94+4.90*2+2.94)*2.20	m ²	36.696	
				RAZEM	36.696
14	KNR 0-12II	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-08				
1		(3.94+4.90*2+2.94)*2.20	m ²	36.696	
				RAZEM	36.696
15	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-02				
1		(3.94+4.90*2+3.94)*0.80	m ²	14.144	
				RAZEM	14.144

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.1. 1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (3.94+4.90*2+3.94)*0.80 19.30	m ² m ² m ²	 14.144 19.300	
				RAZEM	33.444
17 d.1. 1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² (1.0*2.20)*2+(0.15*(2.20*2+1.0))*2+0.27*(2.20*2+1.0)	m ² m ²	 7.478	
				RAZEM	7.478
18 d.1. 1	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² poz.17	m ² m ²	 7.478	
				RAZEM	7.478
19 d.1. 1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2		Przebudowa WC			
20 d.1. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21 d.1. 2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1.67*3.20	m ² m ²	 5.344	
				RAZEM	5.344
22 d.1. 2	KNR 4-01 0349-09 analogia	Rozebranie licowania z kamieni na zaprawie cementowej - skucie istniejącej glazury (1.66+2.20*2)*2.0	m ² m ²	 12.120	
				RAZEM	12.120
23 d.1. 2	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 3.10+2.80+10.6	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
24 d.1. 2	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie poz.23	m ² m ²	 16.500	
				RAZEM	16.500
25 d.1. 2	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0.15*0.27*1.556+0.15*0.27*1.30	m ³ m ³	 0.116	
				RAZEM	0.116
26 d.1. 2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm (1.556+1.30)*2	m m	 5.712	
				RAZEM	5.712
27 d.1. 2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1. 2	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 1.556*2+1.30*2	m m	 5.712	
				RAZEM	5.712
29 d.1. 2	KNR 4-01 0705-05	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 1.556*2+1.30*2	m m	 5.712	
				RAZEM	5.712
30 d.1. 2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0.58*2.20*0.27+1.0*2.10*0.40	m ³ m ³	 1.185	
				RAZEM	1.185

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1. 2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 1.67*3.20-0.9*2.10 1.50*3.20-0.9*2.10 1.40*3.20-0.8*2.10 2.60*3.20	m ² m ² m ² m ²	 3.454 2.910 2.800 8.320	
				RAZEM	17.484
32 d.1. 2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1.20*2*3	m m	 7.200	
				RAZEM	7.200
33 d.1. 2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.31*2	m ² m ²	 34.968	
				RAZEM	34.968
34 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - grunt dyspersyjny - powierzchnie poziome 3.8+9.3+1.4+1.7	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
35 d.1. 2	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.34	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
36 d.1. 2	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą poz.34	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
37 d.1. 2	KNR 0-12II 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 0.30+3.30+0.3+2.8+0.3+2.8+1.7	m m	 11.500	
				RAZEM	11.500
38 d.1. 2	KNR-W 4-01 0310-03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39 d.1. 2	KNR-W 4-01 0310-05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów 3.20*2	m m	 6.400	
				RAZEM	6.400
40 d.1. 2	KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 2*0.12*0.25*3.50	m ³ m ³	 0.210	
				RAZEM	0.210
41 d.1. 2	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - Strop EI60 3.8+9.3+1.4+1.7	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
42 d.1. 2	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.41	m ² m ²	 16.200	
				RAZEM	16.200
43 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2.20*(1.67+2.60+2.60+0.77) 2.20*(1.23+1.23+0.6+0.6) 2.20*(1.20+1.20+1.0+0.40)	m ² m ² m ² m ²	 16.808 8.052 8.360	
				RAZEM	33.220
44 d.1. 2	KNR 0-12II 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.43	m ² m ²	 33.220	
				RAZEM	33.220

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3.0*(1.26+4.80+2.80+2.80+1.26)-0.9*2.10*4-1.0*2.20*2 (1.67*2+2.80*2)*0.80 (1.20+1.40)*2*0.8 (1.23*2+1.40)*2*0.8	m ² m ² m ² m ²	 26.800 7.152 4.160 6.176	
				RAZEM	44.288
46 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.45+poz.41	m ² m ²	 60.488	
				RAZEM	60.488
47 d.1. 2	KNR 2-02 1017-02	Drzwi drewniane wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą 0.9*2.10*3	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
48 d.1. 2	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lamperia 3.0*(1.26+4.8+2.80+2.80+1.26)-0.9*2.10*4-1.0*2.20*2	m ² m ²	 26.800	
				RAZEM	26.800
49 d.1. 2	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (1.0*2.20)*2+(0.15*(2.20*2+1.0))*2+0.27*(2.20*2+1.0)	m ² m ²	 7.478	
				RAZEM	7.478
50 d.1. 2	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 poz.49	m ² m ²	 7.478	
				RAZEM	7.478
51 d.1. 2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.3		Przebudowa dwóch sal			
52 d.1. 3	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 47.5+47.5	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
53 d.1. 3	KNR 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.66*1.30*2.0	m ³ m ³	 1.716	
				RAZEM	1.716
54 d.1. 3	KNR 4-04 0405-03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 47.5+47.5	m ² m ²	 95.000	
				RAZEM	95.000
55 d.1. 3	KNR 4-04 0405-04	Rozebranie drewnianych legarów 15*5.47*2	m m	 164.100	
				RAZEM	164.100
56 d.1. 3	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 0.6*0.75*0.45*4	m ³ m ³	 0.810	
				RAZEM	0.810
57 d.1. 3	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0.6*0.75*0.10*4	m ³ m ³	 0.180	
				RAZEM	0.180
58 d.1. 3	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu 0.6*0.75*0.35*4	m ³ m ³	 0.630	
				RAZEM	0.630
59 d.1. 3	KNR 2-02 0208-04	Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.25*0.42*3.20*4	m ³	1.344	
				RAZEM	1.344
60	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.1.	0290-01				
3		0.015	t	0.015	
				RAZEM	0.015
61	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.	0290-02				
3		0.163	t	0.163	
				RAZEM	0.163
62	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm	m		
d.1.	0313-05				
3		3.50*2+2.90*2	m	12.800	
				RAZEM	12.800
63	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.1.	0313-02				
3		3.20*0.30*0.42*4+3.50*0.42*0.25*2	m ³	2.348	
				RAZEM	2.348
64	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.	0349-02				
3		3.0*0.42*3.02+2.40*0.42*3.02	m ³	6.849	
				RAZEM	6.849
65	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-07				
3		(47.5+47.5)*0.10	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
66	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
3		(47.5+47.5)*0.10	m ³	9.500	
				RAZEM	9.500
67	NNRNB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2	m ²		
d.1.	202 0618-03	Krotność = 2			
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
68	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 15 cm	m ²		
d.1.	0608-03				
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
69	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
d.1.	1106-02				
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
70	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m ²		
d.1.	1106-03	Krotność = 3.5			
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
71	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-10				
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
72	KNR 0-12II	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
d.1.	1120-08				
3		5.46+4.41+8.71+0.35+0.42+0.35+2.61+2.61+0.42+0.42+0.35+0.42+0.35+5.47+8.71+3.57	m	44.630	
				RAZEM	44.630
73	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-01				
3		3.0*(0.42+0.25+0.25)+3.0*(0.35*2+0.42)+3.0*(0.35*2+0.42)+3.0*(0.42+0.42+0.42)	m ²	13.260	
				RAZEM	13.260
74	KNR-W 4-01	Przemuirowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.		
d.1.	0310-03				
3					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
75	KNR-W 4-01	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
d.1.	0310-05				
3		3.20*3	m	9.600	
				RAZEM	9.600
76	KNR-W 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1.	0310-02				
3		2*0.12*0.25*3.50	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
77	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - Strop EI60	m ²		
d.1.	2005-03				
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
78	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
d.1.	2005-04				
3		47.5+47.5	m ²	95.000	
				RAZEM	95.000
79	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1.	1202-09				
3		(5.47*2+8.71+5.46*2+8.71)*3.0-1.17*1.97*8-1.0*2.20-1.05*2.30	m ²	94.786	
		(0.35*8*0.42*4+2.65*2)*3.0	m ²	30.012	
				RAZEM	124.798
80	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.1.	0711-02				
3		poz.79*0.30	m ²	37.439	
				RAZEM	37.439
81	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	2011-02				
3		(5.47*2+8.71+5.46*2+8.71)*3.0-1.17*1.97*8-1.0*2.20-1.05*2.30	m ²	94.786	
		(0.35*8*0.42*4+2.65*2)*3.0	m ²	30.012	
				RAZEM	124.798
82	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.1.	1510-03				
3		poz.77+poz.81	m ²	219.798	
				RAZEM	219.798
83	KNR 2-02	Drzwi drewniane wewnętrzne jednodołowe pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą	m ²		
d.1.	1017-02				
3		0.9*2.10	m ²	1.890	
				RAZEM	1.890
84	KNR 4-01	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1.	1211-04				
3		((1.0*2.20)*2+(0.15*(2.20*2+1.0))*2+0.27*(2.20*2+1.0))*2	m ²	14.956	
				RAZEM	14.956
85	KNR 4-01	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2	m ²		
d.1.	1210-08				
3		poz.84	m ²	14.956	
				RAZEM	14.956
86	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.	1024-02				
3		3.0*3.0+2.4*3.0	m ²	16.200	
				RAZEM	16.200
87	KNR 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1.	0322-02				
3		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1.4		Klatka schodowa			
88	KNR-W 2-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - Strop EI60	m ²		
d.1.	2005-03				
4		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89 d.1. 4	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
90 d.1. 4	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
91 d.1. 4	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni poziomych przez frezowanie	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
92 d.1. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - grunt dyspersyjny - powierzchnie poziome	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
93 d.1. 4	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
94 d.1. 4	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		10.1	m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
95 d.1. 4	KNR 0-12II 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2.37+0.6+0.6	m	3.570	
				RAZEM	3.570
96 d.1. 4	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Demontaż okładziny PVC ze ścian - Boazeria z listew drewnianych o szerokości 45-80 mm	m ²		
		29.49	m ²	29.490	
				RAZEM	29.490
97 d.1. 4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(2.69*2+4.47*2)*3.20-1.02*2.30-1.05*2.30-1.0*2.20	m ²	38.863	
				RAZEM	38.863
98 d.1. 4	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.97*0.30	m ²		
			m ²	11.659	
				RAZEM	11.659
99 d.1. 4	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(2.69*2+4.47*2)*3.20-1.02*2.30-1.05*2.30-1.0*2.20	m ²	38.863	
				RAZEM	38.863
100 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.99*0.33	m ²	12.825	
				RAZEM	12.825
101 d.1. 4	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - lamperia	m ²		
		poz.99*0.66	m ²	25.650	
				RAZEM	25.650
102 d.1. 4	KNR 2-02 2010-09	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne dwuwarstwowe EI60	m ²		
		0.8*1.87+0.8*2.0	m ²	3.096	
				RAZEM	3.096
103 d.1. 4	KNR-W 2-02 2004-10	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 50-02	m ²		
		1.11*3.8+0.90*1.11	m ²	5.217	
				RAZEM	5.217

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.1. 4	KNR-W 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 EI30 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.200	 3.200
105 d.1. 4	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 10.1	m ² m ²	 10.100	 10.100
				RAZEM	10.100
1.5		Sala NR 2			
106 d.1. 5	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 34.1	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
107 d.1. 5	KNR K-01 0103-02	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. ponad 5 mm z powierzchni pozio- mych przez frezowanie 34.1	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
108 d.1. 5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - grunt dyspersyjny - powierzchnie po- ziome 34.1	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
109 d.1. 5	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy- konywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 34.10	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
110 d.1. 5	KNR 0-12II 1118-10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej me- todą zwykłą 34.10	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
111 d.1. 5	KNR 0-12II 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 40x40 - cokolik 20 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 5.83*2+3.99*2	m m	 19.640	 19.640
				RAZEM	19.640
112 d.1. 5	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pod- wójnym podwieszonym z kształowników CD i Ud - Strop EI60 34.10	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
113 d.1. 5	KNR-W 2-02 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę poz.112	m ² m ²	 34.100	 34.100
				RAZEM	34.100
114 d.1. 5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (6.83*2+4.99*2)*3.0-1.14*1.86*3-1.02*2.30*2	m ² m ²	 59.867	 59.867
				RAZEM	59.867
115 d.1. 5	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.114*0.30	m ² m ²	 17.960	 17.960
				RAZEM	17.960
116 d.1. 5	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (6.83*2+4.99*2)*3.0-1.14*1.86*3-1.02*2.30*2	m ² m ²	 59.867	 59.867
				RAZEM	59.867
117 d.1. 5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem poz.112+poz.116	m ² m ²	 93.967	 93.967
				RAZEM	93.967
118 d.1. 5	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (((1.0*2.20)*2+(0.15*(2.20*2+1.0))*2+0.27*(2.20*2+1.0))*2	m ² m ²	 14.956	 14.956
				RAZEM	14.956

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
119 d.1. 5	KNR 4-01 1210-08	Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m2 poz.118	m ² m ²	 14.956	 14.956
120 d.1. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.6		Elementy zewnętrzne			
121 d.1. 6	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane 1.8+2.30	m m	 4.100	 4.100
				RAZEM	4.100
122 d.1. 6	analiza indywidualna	Dostawa i montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
123 d.1. 6	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30)	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
124 d.1. 6	KNR 0-17 2608-03	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30)	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
125 d.1. 6	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30)	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
126 d.1. 6	KNR 0-17 2609-04	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30)*4	szt. szt.	 121.147	 121.147
				RAZEM	121.147
127 d.1. 6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30))	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
128 d.1. 6	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30))	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
129 d.1. 6	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (2.79*2+2.88)*(2.48+0.8+0.30))	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
130 d.1. 6	KNR-W 2-02 1519-05	Malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową zawierającą kwarc poz.129	m ² m ²	 30.287	 30.287
				RAZEM	30.287
131 d.1. 6	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyc. 0.14*0.14*(2.90*2)	m ³ drew. m ³ drew.	 0.114	 0.114
				RAZEM	0.114
132 d.1. 6	KNR-W 2-02 0608-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 3.20*2.90	m ² m ²	 9.280	 9.280
				RAZEM	9.280
133 d.1. 6	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 3.20*2.90	m ² m ²	 9.280	 9.280

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
134	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²	RAZEM	9.280
d.1.	0504-03				
6		3.20	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
135	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.	0506-01				
6		(2.90*2+3.20)*0.35	m ²	3.150	
		0.88*0.45	m ²	0.396	
				RAZEM	3.546
136	KNR 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0508-03				
6		3.20	m	3.200	
				RAZEM	3.200
137	KNR 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy ocynkowanej	m		
d.1.	0510-02				
6		3.58	m	3.580	
				RAZEM	3.580
138	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
d.1.	0108-17				
6		poz.1+poz.2*0.12+poz.3*0.02+poz.5*0.02+poz.6*0.05+poz.21*0.12+poz.22*0.02+poz.23*0.03+poz.24*0.05+poz.25+poz.30+poz.52*0.01+poz.53+poz.56+poz.63+poz.64+poz.90*0.02+poz.91*0.05+poz.106*0.02+poz.107*0.05	m ³	22.907	
				RAZEM	22.907