

**Przedmiar robót**

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
<b>1</b>	<b>Część nr 5. Remont drogi gminnej – Ocypel, ul. Wczasowa</b>			
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie osi drogi obmiar= 0,089 km	km	0,089
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar= 89,00*5,00= 445,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	445,00
3	KNNR 1 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,15 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp. urobku na odl. 1 km sam. samowylad. obmiar= 89,00*5,00*0,20= 89,00 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,00
4	KNR 2-31 0105-04 + KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 15cm grubość warstwy po zagęszczeniu obmiar= 89,00*4,00= 356,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	356,00
5	KNR 2-25 0407-03 analogia	Nawierzchnia z płyt wielootworowych podwójnie zbrojonych (płyty o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> ) – budowa obmiar= 89,00*4,00= 356,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	356,00
6	KNR 2-31 1402-02	Obsypanie płyt gruntem wraz z zagęszczeniem wokół płyt – grunt z korytowania pod nawierzchnie płyt obmiar= 89,00*0,5*2= 89,00 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	89,00